

AEROSignLED®, AEROSlimLED®, CLASSICSignLED®

MADE IN
DENMARK

Montering (DK)

Træk altid strømførende ledninger og antenneledningen ind hver for sig, da samlet indtrækning kan give unødvendige støjgener i blandt andet radioen.

Forbind lysskiltet til bilens strømsystem ved at forbinde blå til minus og brun til plus.

Husk 2A sikring mod overspænding ved tilslutning direkte til batteri.

Mounting (EN)

Always pull live cables and the antenna cable in separately, as pulling them together can cause unnecessary noise disturbance in the radio, and other devices, potentially. Connect the illuminated sign to the vehicle's electrical system by connecting blue to minus and brown to plus.

Remember a 2A fuse against overvoltage when connected directly to the battery.



Rengøring/vedligeholdelse (DK)

Rengør aldrig fronterne med renservæsker indeholdende opløsningsmidler. Almindeligt sæbevand med en normal PH-værdi er rigeligt til rengøringen.

Vil man forlænge skiltets levetid, bør man afvaske skiltet lige så ofte, som man rengør resten af køretøjet - og altså uden brug af opløsningsmidler og højtryksrensere.

Cleaning/maintenance (EN)

Never clean the fronts with cleaning fluids containing solvents. Regular soapy water with an average PH level is sufficient for cleaning.

If you want to extend the life of the sign, the sign should be cleaned as often as the rest of the vehicle - and also without the use of solvents and pressure washers.

