


Datablad: LED Power Moduler



LED moduler med højt lysudbytte - og lavt strømforbrug

Ikke alle LED-moduler er godkendte og velegnede til montering i skilte. LED-modulerne skal kunne tåle både kulde og varme, de skal kunne lyse effektivt - og alligevel have et lavt strømforbrug.

Hos SRI Sign Solution A/S anvender vi de bedste LED-moduler på markedet. Vores LED dioder er CE-godkendte til køretøjer og har et meget lavt strømforbrug.



CE-mærkede



Lavt strømforbrug



Frostsikre



Højt lysudbytte



Vandtætte



Mange brændetimer

Fakta om SRI's LED moduler:

- Diodens dimensioner (LxBxH): 44,40 x 38,03 x 11,38 mm
- Lysets spredning: 175°
- Strømforbruget er særdeles lavt - se skema nedenfor
- Lysdioderne tåler både varme, kulde og fugt. De er vandtætte (IP67-certificerede) og fungerer optimalt ved alle temperaturer fra -25 til +60°C.
- LED-modulerne afgiver kun lidt varme og har derfor en meget lang levetid. Estimeret antal brændetimer: 50.000 timer.



Farve	Lumen pr. Watt/meter	Energiforbrug pr. meter	Amp.	Farvetemperatur	CRI
Hvid (12V)	170/1530	9 W	0,120	6500K	ca. 75
Hvid (24V)	170/1530	9 W	0,060	6500K	ca. 75
Rød (24V)	53/474	9 W	0,060		
Orange (24V)	68/614	9 W	0,060		
Gul (24V)	69/623	9 W	0,060		
Grøn (24V)	90/813	9 W	0,060		